

Jellemzők:

- Hőosztály: „F”, 155°C
- Folyamatos üzemi hőmérséklet: -50°C-tól + 155°C-ig, max. 180°C
- Halogénmentes szövött cső
- Ellenállás lángnak: önkioltó
- Jó mechanikai ellenállás
- Kitűnő kopásállóság
- Jó ellenállás oldószereknek
- Tágulási arány: 1-2
- Nem vízálló
- Nagyon rugalmas
- Használat: melevágással a kirojtosodás elkerülése érdekében

Színek és kiserelés:

- Gyártott átmérők: 3,0mm—50mm
- Standard szín: fekete vagy szürke
- Más színek: zöld, kék, piros, fehér, sárga
- Standard kiserelés: tekercsekben, 3,0mm—10,0mm-ig 100m/tekercs
12,0mm—15,0mm-ig 50m/tekercs
20,0mm—50,0mm-ig 25m/tekercs
- Más kiserelés: orsókon, 3,0 és 4,0mm: 1000m
5,0 és 6,0mm: 400m
8,0—15,0mm: 300m
20,0 és 25,0mm: 200m
30,0mm: 150m
40,0 és 50,0mm: 100m

Szabványok*:

- NF EN 60684-1 (04-1996) (az UTE C 93-641-et helyettesíti)
- NF EN 60684-2 (01-1998)

Belső névleges átmérő (mm)	Belső maximális átmérő (mm)	Hasznosítható átmérő minimum (mm)	Hasznosítható átmérő maximum (mm)
3	6	2	5
4	8,5	2,5	7
5	10,5	3	9
6	12	4	10
8	15	5	13
10	19	6,5	17
12	22	8	19
15	25	10	22
20	30	14	27
25	38	16	35
30	49	21	45
40	64	25	60
50	70	32	65

*Minden termékünk részben, vagy teljes mértékben megfelel a fent említett szabványok követelményeinek