

**Jellemzők:**

- Hőosztály: „C”, 220°C
- Folyamatos üzemi hőmérséklet: -60°C-tól +250°C-ig, max. 330°C
- Átütési szilárdság: 0,4 kV
- Ellenállás lángnak: önkioltó
- Nagyon jó mechanikai ellenállás
- Kitűnő kopásállóság
- Nagyon magas vontatási ellenállás: 22,5 dekaN (DaN)
- Kitűnő vegyi ellenállás (üzemanyag, kenőanyagok, mosószeres és sósvíz)
- Forrasztófémekkel jól viselkedik
- Nagyon rugalmas
- Nem vízálló
- Alkalmazás: kötözés

**Színek és kiszérelés:**

- Gyártott szélességek: 2mm—20mm
- Standard szín: sárga
- Standard kiszérelés: orsókon, 2mm—18,0mm-ig 500m  
20,0mm 200m

**Szabványok\*:**

- NF G 39-003 (05-1996)

Szélesség (mm)	Szélességre vonatkozó tűrészhatár (±mm)	Vastagság minimum (mm)	Vastagság maximum (mm)
2	1	0,25	0,10
4	1	0,25	0,10
6	1	0,25	0,10
8	1	0,25	0,10
10	1	0,25	0,10
12	1,5	0,25	0,10
14	1,5	0,50	0,10
16	1,5	0,50	0,10
18	1,5	0,50	0,10
20	1,5	0,50	0,10

\*Minden termékünk részben, vagy teljes mértékben megfelel a fent említett szabványok követelményeinek